



		000.000			OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	50M	100M	200M	100M	200M	300M	400M							
<b>7mm Winchester® Short Magnum</b>																										
CX7MMWSMBP	Power Max Bonded	150	9,72	975	899	826	757	4 623	3 924	3 316	2 786	-0,8	0,0	-6,4	3,3	0,0	-15,2	-44,7	-	••	•••	••	-	-	-	-
<b>280 Remington</b>																										
CSBST280	Ballistic Silvertip	140	9,07	927	866	809	753	3 894	3 404	2 965	2 573	-0,5	0,0	-7,1	3,6	0,0	-16,0	-46,7	-	•••	•••	••	-	-	-	-
<b>30-30 Winchester®</b>																										
CX30306BP	Power Max Bonded	150	9,72	728	618	519	433	2 579	1 857	1 308	911	1,0	0,0	-19,3	9,7	0,0	-40,6	-125,2	-	•••	•••	••	-	-	-	-
CX30303	Power-Point	170	11,02	671	573	485	410	2 477	1 806	1 295	926	1,5	0,0	-22,9	10,7	0,0	-46,0	-141,0	-	•••	•••	••	-	-	-	-
CX30306	Power-Point	150	9,72	728	615	514	426	2 579	1 840	1 281	883	1,3	0,0	-19,6	9,1	0,0	-40,6	-126,7	-	•••	•••	••	-	-	-	-
CX30301	Hollow Point	150	9,72	728	615	514	426	2 579	1 840	1 281	883	1,3	0,0	-19,6	9,1	0,0	-40,6	-126,7	-	•••	•••	••	-	-	-	-
<b>300 Winchester® Magnum</b>																										
CS300WMCT	AccuBond CT	180	11,66	899	843	789	737	4 716	4 142	3 628	3 164	-0,5	0,0	-7,6	3,8	0,0	-17,0	-49,3	-	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
CSBST300	Ballistic Silvertip	180	11,66	899	842	788	736	4 716	4 141	3 624	3 160	-0,5	0,0	-7,6	3,8	0,0	-17,0	-49,3	-	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
CX300WMLF	Power Core 95/5	150	9,72	994	905	822	744	4 798	3 981	3 285	2 690	-0,8	0,0	-6,4	3,0	0,0	-15,2	-45,5	-	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
CX30WM2BP	Power Max Bonded	180	11,66	902	830	761	695	4 747	4 015	3 376	2 820	-0,5	0,0	-8,1	4,1	0,0	-18,3	-53,6	-	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
CX30WM1BP	Power Max Bonded	150	9,72	1 003	909	821	738	4 888	4 012	3 274	2 649	-0,8	0,0	-6,1	3,0	0,0	-15,2	-45,7	-	••	•••	••	••	••	••	••
CX30WM2	Power-Point	180	11,66	902	837	774	714	4 747	4 082	3 495	2 977	-0,5	0,0	-7,9	4,1	0,0	-17,8	-51,6	-	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
CX30WM1	Power-Point	150	9,72	1 003	899	803	713	4 888	3 929	3 133	2 473	-0,8	0,0	-6,4	3,3	0,0	-16,0	-48,3	-	••	•••	••	••	••	••	••
<b>300 Winchester® Short Magnum</b>																										
CSBST300S	Ballistic Silvertip	150	9,72	1 006	933	864	798	4 919	4 232	3 628	3 098	-0,8	0,0	-5,6	2,8	0,0	-13,7	-40,4	-	••	•••	••	••	••	••	••
CX300WSMBP	Power Max Bonded	180	11,66	905	832	764	698	4 779	4 043	3 400	2 842	-0,5	0,0	-8,1	4,1	0,0	-18,0	-53,1	-	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
CX300WSM	Power-Point	180	11,66	905	840	777	717	4 781	4 114	3 522	3 002	-0,5	0,0	-7,9	3,8	0,0	-17,5	-51,1	-	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
<b>30-06 Springfield</b>																										
CS3006CT	AccuBond CT	180	11,66	838	784	732	682	4 097	3 587	3 129	2 717	-0,3	0,0	-9,7	4,8	0,0	-20,1	-57,9	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
CSBST3006A	Ballistic Silvertip	168	10,89	850	792	736	683	3 936	3 417	2 952	2 538	-0,5	0,0	-9,1	4,6	0,0	-19,8	-57,2	-	•••	•••	••	••	••	••	••
CSBST3006	Ballistic Silvertip	150	9,72	884	819	757	698	3 798	3 259	2 785	2 366	-0,5	0,0	-8,4	4,3	0,0	-18,5	-53,8	-	•••	•••	••	••	••	••	••
CX3006LF	Power Core 95/5	150	9,72	890	808	731	658	3 849	3 173	2 595	2 102	-0,5	0,0	-8,9	4,3	0,0	-19,8	-58,7	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
CX30064BP	Power Max Bonded	180	11,66	823	754	689	627	3 949	3 319	2 771	2 295	-0,3	0,0	-10,7	5,3	0,0	-22,6	-66,3	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
CX30061BP	Power Max Bonded	150	9,72	890	803	722	645	3 849	3 136	2 533	2 023	-0,5	0,0	-8,9	4,6	0,0	-20,3	-60,5	-	•••	•••	••	••	••	••	••
CX30064	Power-Point	180	11,66	823	752	685	621	3 949	3 299	2 736	2 249	-0,3	0,0	-10,7	5,3	0,0	-22,9	-67,1	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
CX30065	Power-Point	165	10,69	853	773	697	625	3 894	3 193	2 596	2 089	-0,3	0,0	-9,9	5,1	0,0	-21,8	-65,0	-	•••	•••	••	••	••	••	••
CX30061	Power-Point	150	9,72	890	795	705	622	3 849	3 068	2 417	1 881	-0,5	0,0	-9,1	4,6	0,0	-21,1	-63,8	-	•••	•••	••	••	••	••	••
CUSA3006	Full Metal Jacket	147	9,53	920	852	786	724	4 035	3 455	2 943	2 493	-0,5	0,0	-7,6	3,8	0,0	-17,0	-49,8	-	-	-	-	-	-	-	
<b>308 Winchester®</b>																										
CSBST308A	Ballistic Silvertip	168	10,89	814	757	703	650	3 605	3 120	2 689	2 304	-0,3	0,0	-10,4	5,3	0,0	-21,8	-63,0	-	•••	•••	••	••	••	••	••
CSBST308	Ballistic Silvertip	150	9,72	856	793	732	674	3 564	3 055	2 603	2 206	-0,5	0,0	-9,1	4,6	0,0	-19,8	-57,9	-	•••	•••	••	••	••	••	••
CX308LF	Power Core 95/5	150	9,72	860	779	703	632	3 590	2 952	2 405	1 942	-0,3	0,0	-9,7	4,8	0,0	-21,6	-63,8	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
CX3085BP	Power Max Bonded	150	9,72	860	775	695	620	3 590	2 918	2 347	1 868	-0,3	0,0	-9,9	5,1	0,0	-22,1	-63,8	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
CX3086	Power-Point	180	11,66	799	729	663	601	3 719	3 101	2 565	2 106	-0,3	0,0	-11,7	5,8	0,0	-24,6	-71,9	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
CX3085	Power-Point	150	9,72	860	766	679	597	3 590	2 853	2 238	1 734	-0,3	0,0	-10,2	5,1	0,0	-23,1	-69,1	-	•••	•••	••	••	••	••	••
CUSA3081	Full Metal Jacket	147	9,53	853	787	724	663	3 470	2 950	2 495	2 095	-0,3	0,0	-9,4	4,8	0,0	-20,3	-59,7	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>338 Winchester® Magnum</b>																										
CS338CT	AccuBond CT	225	14,58	853	803	754	707	5 312	4 701	4 146	3 644	-0,5	0,0	-8,9	4,6	0,0	-18,8	-54,1	-	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••
CX3381BP	Power Max Bonded	200	12,96	902	814	732	654	5 274	4 297	3 470	2 771	-0,5	0,0	-8,6	4,3	0,0	-19,8	-58,7	-	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••
CX3381	Power-Point	200	12,96	902	810	724	643	5 274	4 253	3 396	2 680	-0,5	0,0	-8,6	5,1	0,0	-20,8	-61,7	-	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••
<b>44-40 Winchester®</b>																										
CX4440	Power-Point	200	12,96	363	307	274	251	853	609	488	407	8,1	0,0	-84,3	41,4	0,0	-150,4	-	-	-	•••	••	••	••	••	••
<b>45-70 Government</b>																										
CX4570H	Jacketed H.P.	300	19,44	573	503	434	376	3 193	2 461	1 837	1 376	2,5	0,0	-31,0	14,7	0,0	-59,2	-	-	-	•••	••	••	••	••	••

(\*) voir page 45

••• Parfaitement adaptés

•• Adapté

• Adapté dans certains cas

Les résultats balistiques sont obtenus sur des canons de test standardisés. Les valeurs sont nominales et indicatives. Les résultats peuvent varier selon les armes individuelles.